

VISION®

短径管件 | E02/E03/E031/E04/E10

1 产品描述

1.1 规格

- DN50-300

1.2 管道

- GB/T 3091 《低压流体输送用焊接钢管》
- GB/T 9163 《输送流体用无缝钢管》
- GB/T 17395 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.3 最大工作压力

- 压力等级等同于E01刚性接头
- 认证压力：2.5MPa

1.4 功能

- 用于连接管道, 可实现方向改变, 并接出支管。



2 认证



3 部件材质

3.1 外壳: 球墨铸铁, 满足 GB/T 1348, 牌号QT450-12

3.2 表面涂层 (确定选项)

- 环氧树脂喷粉, 消防红RAL3000
- 热镀锌


4 当量长度

规格 mm		E02 90度弯头		E03 45度弯头		E031 22.5度弯头		E04 正三通		E10 正四通	
公称直径	实际外径	CE mm	约重 kg	CE mm	约重 kg	CE mm	约重 kg	CE mm	约重 kg	CE mm	约重 kg
50	60.3	65	0.5	43	0.4	+	+	65	0.7	+	+
65	76.1	72	0.8	44	0.6	38	0.5	72	1.1	72	1.3
80	88.9	78	1.0	47	0.7	38	0.6	78	1.4	78	1.6
100	108.0	89	1.4	53	1.0	42	0.9	89	1.9	+	+
100	114.3	92	1.6	54	1.2	42	1.0	92	2.3	92	2.5
125	139.7	110	2.5	60	1.7	45	1.4	110	3.3	+	+
150	159.0	119	3.0	64	2.0	48	1.6	119	4.0	+	+
150	165.1	119	3.1	64	2.2	48	1.7	119	4.5	119	4.6
200	219.1	155	5.6	81	4.1	58	3.0	155	7.9	155	8.7
250	273.0	184	10.4	95	6.7	+	+	184	13.3	+	+
300	323.9	220	16.2	108	10.2	+	+	220	21.3	+	+


- 当量长度基于流速3m/s, 40号管, 海澄-威廉系数C=120

VISION®


短径管件 | E02/E03/E031/E04/E10



E02型




E03型




E031型

规格 mm		E02 90度弯头		E03 45度弯头		E031 22.5度弯头	
公称直径	实际外径	CE mm	约重 kg	CE mm	约重 kg	CE mm	约重 kg
50	60.3	65	0.5	43	0.4	+	+
65	76.1	72	0.8	44	0.6	38	0.5
80	88.9	78	1.0	47	0.7	38	0.6
100	108.0	89	1.4	53	1.0	42	0.9
100	114.3	92	1.6	54	1.2	42	1.0
125	139.7	110	2.5	60	1.7	45	1.4
150	159.0	119	3.0	64	2.0	48	1.6
150	165.1	119	3.1	64	2.2	48	1.7
200	219.1	155	5.6	81	4.1	58	3.0
250	273.0	184	10.4	95	6.7	+	+
300	323.9	220	16.2	108	10.2	+	+

• 工作压力: 2.5MPa • 认证: 消防认证 + 请咨询上海威逊



E04型



E10型

规格 mm		E04 正三通		E10 正四通	
公称直径	实际外径	CE mm	约重 kg	CE mm	约重 kg
50	60.3	65	0.7	+	+
65	76.1	72	1.1	72	1.3
80	88.9	78	1.4	78	1.6
100	108.0	89	1.9	+	+
100	114.3	92	2.3	92	2.5
125	139.7	110	3.3	+	+
150	159.0	119	4.0	+	+
150	165.1	119	4.5	119	4.6
200	219.1	155	7.9	155	8.7
250	273.0	184	13.3	+	+
300	323.9	220	21.3	+	+

• 工作压力: 2.5MPa • 认证: 消防认证 + 请咨询上海威逊